

Produit par



Une vision globale de la prévention!

# Fiche de Données de Sécurité WATER CLEAR SEMI-GLOSS LACQUER



## 1. Identification

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <b>Nom du produit</b>                                | WATER CLEAR SEMI-GLOSS LACQUER  |   |             |
| <b>Code du produit</b>                               | 162   |   |             |
| <b>Autres moyens d'identification</b>                | N.Dis.  |   |             |
| <b>Usage recommandé et restriction d'utilisation</b> | Un revêtement protecteur et/ou décoratif ou produit de peinture complémentaire. Pas recommandé pour toute autre utilisation non mentionnée sur l'étiquette ou dans la fiche technique du produit.   |   |             |
| <b>Fabricant</b>                                     | GEMINI INDUSTRIES, INC.<br>2300 Holloway Drive<br>El Reno, OK 73036<br>USA<br><br>Tél. 1-800-262-5710<br>Télé. 1-405-262-9310<br><a href="http://www.gemini-coatings.com">www.gemini-coatings.com</a>   | . | Á<br>Á<br>Á |
| <b>Numéro de téléphone en cas d'urgence</b>          | Urgence 24 heures (déversement, fuite, exposition ou accident)<br>INFOTRAC 800-535-5053<br>En dehors des É-U, appelez à frais virés: 1-352-323-3500 (Français & Anglais)<br><br>Réponse sur les matières dangereuses (HAZMAT) et aide sur la fiche signalétique: EMI 800-510-8510 |   |             |

## 2. Identification des dangers

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Résumé</b> | Liquide inflammable. Tenir éloigné des sources de chaleur, des étincelles et des flammes ouvertes. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs, brouillards, aérosols. Ne pas ingérer. Si ingéré, consulter un médecin immédiatement et lui montrer la fiche de données de sécurité (FDS). Porter un appareil de protection des yeux, des gants et autres vêtements de protection qui sont adaptés à la tâche à exécuter et aux risques encourus. |
|---------------|---|

### SIMDUT 2015/OSHA HCS 2012/SGH



Liquides inflammables (Catégorie 2)  
Corrosion/irritation cutanée (Catégorie 2)  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (Catégorie 2)  
Cancérogénicité (Catégories 2)  
Toxicité pour la reproduction (Catégories 1)  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique (Catégorie 3)  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée (Catégorie 2)  
Danger par aspiration (Catégorie 1)

### DANGER

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

H360D : Peut nuire au fœtus

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H315 : Provoque une irritation cutanée

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

H351 : Susceptible de provoquer le cancer  
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation  
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
P240 : Mise à la terre ou liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P241 : Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.  
P242 : Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P260 : Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols.  
P264 : Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 : Porter des gants, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.  
P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.  
P301+P310+P331 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un médecin ou un CENTRE ANTIPOISON. NE PAS faire vomir.  
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P332+P313 : En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
P304+P340 : EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P370+P378 : En cas d'incendie : utiliser du sable sec, une poudre sèche ou une mousse chimique pour l'extinction.  
P403+P235+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.  
P405 : Garder sous clef.  
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans une agence agréée d'élimination chimique conformément à la réglementation locale, régionale et nationale.

### 3. Composition/information sur les composants

| Nom chimique                  | CAS       | Teneur en % en masse |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Toluène                       | 108-88-3  | 37 - 41 %            |
| Acétone                       | 67-64-1   | 16 - 20 %            |
| Acétate de butyle normal      | 123-86-4  | 10 - 14 %            |
| Nitrocellulose                | 9004-70-0 | 7 - 11 %             |
| Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1  | 3 - 5 %              |
| Alcool isopropylique          | 67-63-0   | 2 - 4 %              |
| Butoxy-2 éthanol              | 111-76-2  | 2 - 4 %              |
| Éthylbenzène                  | 100-41-4  | 0.1 - 1 %            |

### 4. Premiers soins

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Inhalation</b>   | Déplacer la victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, donner la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène par une personne qualifiée. Si un problème se développe ou persiste, consulter un médecin.                              |
| <b>Voie cutanée</b> | Laver la peau à l'eau tiède et au savon doux pendant au moins 15 minutes. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Éviter de se toucher les yeux avec des parties de corps contaminées. Si un problème se développe ou persiste, consulter un médecin. |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Voie oculaire</b>   | IMMÉDIATEMENT! Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact si elles peuvent être facilement enlevées. Soulever les paupières pour rincer correctement. Si un problème se développe ou persiste, consulter un médecin.   |
| <b>Ingestion</b>       | NE PAS FAIRE VOMIR, sauf lorsque recommandé par du personnel médical. Ne rien donner par la bouche à une victime inconsciente ou convulsive. Si la victime est consciente rincer la bouche avec de l'eau et donner 1 à 2 verres d'eau. S'il y a vomissement spontané, garder la tête sous le niveau des hanches pour réduire les risques d'aspiration dans les poumons. Consulter un médecin ou un Centre Anti-Poison immédiatement.  |
| <b>Autre</b>           | Aucune information disponible.  |
| <b>Symptômes</b>       | Peut causer des rougeurs et une irritation aux yeux. Peut causer des rougeurs, un assèchement, des éruptions cutanées et une irritation de la peau. L'inhalation des vapeurs peut causer une dépression du système nerveux central, tels que de la somnolence, des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, des nausées et de la fatigue. Risque d'absorption par aspiration dans les poumons (ingestion/vomissement). Peut pénétrer dans les poumons et entraîner des lésions. Les signes d'atteinte pulmonaire comprennent une augmentation du taux respiratoire, une accélération du rythme cardiaque et une décoloration bleuâtre de la peau. De plus la toux, la suffocation et un étouffement sont souvent notés au moment de l'aspiration. |
| <b>Note au médecin</b> | Traiter les symptômes. Si on pratique un lavage gastrique, il est recommandé de le faire sous intubation endotrachéale et/ou tube obturateur oesophagien. Lorsqu'on envisage de vider l'estomac, il faut bien peser le danger d'aspiration pulmonaire par rapport à la toxicité. Le traitement doit viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient.   |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|  |   |
|--|---|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>           | Poudres chimiques sèches, mousse anti-alcool, dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Ne pas utiliser de jet d'eau à grand débit.  |
| <b>Dangers spécifiques du produit</b>          | Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent voyager jusqu'à une source d'ignition éloignée. Peut être enflammé par la chaleur, une étincelle, une flamme ou de l'électricité statique. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Le contact avec des comburants forts peut provoquer un incendie. |
| <b>Équipements de protection spéciaux</b>      | Les pompiers devraient porter un appareil respiratoire autonome à pression positive (masque facial complet). Les vêtements de combat pour incendies peuvent ne pas être efficaces contre les produits chimiques.  |
| <b>Précautions spéciales pour les pompiers</b> | Refroidir les contenants exposés au feu avec de l'eau pulvérisée. L'eau pulvérisée permet de diminuer l'intensité des flammes. Cependant, les jets d'eau peuvent favoriser la propagation de l'incendie. Les brouillards d'eau sont préférables si l'eau doit être utilisée.  |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|  |   |
|--|---|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Ne pas toucher au produit répandu. Assurez-vous de porter les équipements de protection individuels mentionnés dans cette fiche.  |
| <b>Précautions relatives à l'environnement</b>                                   | Empêcher l'entrée dans les égouts, les endroits fermés et le rejet dans l'environnement. Pour un déversement important, consulter le Ministère de l'environnement ou les autorités compétentes.   |
| <b>Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage</b>                    | Retirer les sources d'ignition. Bien aérer l'endroit. Arrêter la fuite si cela est possible de le faire sans risques. Absorber avec une matière inerte (terre, sable, vermiculite) et mettre dans un contenant de récupération approprié. Utiliser des outils anti-étincelles et antistatiques. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Terminer le nettoyage en lavant à l'eau et au savon la surface contaminée. |

## 7. Manutention et stockage

|   |   |
|---|---|
| <b>Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité</b>                | Tenir éloigné des sources de chaleur, des étincelles et des flammes ouvertes. Utiliser des outils anti-étincelles et antistatiques. Mettre les contenants à la terre (ground) ou à la masse lors des transvasements de grande quantité (20 litres et plus). Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler les vapeurs, brouillards, aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un appareil de protection des yeux, des gants et autres vêtements de protection qui sont adaptés à la tâche à exécuter et aux risques encourus. Garder les contenants bien fermés entre les usages. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ce composé et avant de manger, de boire ou de se servir d'articles de toilette. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. |
| <b>Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles</b> | Le stockage et la manutention doivent respecter le Code des liquides inflammables et combustibles NFPA 30 et le Code national de prévention des incendies-Canada (CNPI). Conserver dans un contenant bien fermé et proprement étiqueté dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Les contenants ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Entreposer à l'écart des matières comburantes et de toute substance incompatible (voir partie 10). Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.  |
| <b>Température de stockage</b>  | 10 à 25°C (50 à 77°F)   |

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|  |  |                              |                        |                             |
|--|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Danger immédiat pour la vie ou la santé</b> | Toluène : 500 ppm.<br>Acétone : 2500 ppm.<br>Acétate de butyle normal : 1700 ppm.<br>Alcool isopropylique : 2000 ppm.<br>Butoxy-2 éthanol : 700 ppm.<br>Éthylbenzène : 800 ppm.                          |                              |                        |                             |
| Toluène  | VEMP (8h)  | 20 ppm<br>50 ppm             | 188 mg/m <sup>3</sup>  | ACGIH , BC, ON<br>RSST (Pc) |
| Acétone  | VECD   | 500 ppm<br>1000 ppm          | 2380 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH , BC, ON<br>RSST      |
|  | VEMP (8h)  | 250 ppm<br>500 ppm           | 1190 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH , BC, ON<br>RSST      |
| Acétate de butyle normal                       | VECD   | 200 ppm<br>200 ppm           | 950 mg/m <sup>3</sup>  | ACGIH , ON<br>RSST          |
|  | VEMP (8h)  | 20 ppm<br>150 ppm<br>150 ppm | 713 mg/m <sup>3</sup>  | BC<br>ACGIH , ON<br>RSST    |
| Alcool isopropylique                           | VECD   | 400 ppm<br>500 ppm           | 1230 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH , BC, ON<br>RSST      |
|  | VEMP (8h)  | 200 ppm<br>400 ppm           | 983 mg/m <sup>3</sup>  | ACGIH , BC, ON<br>RSST      |
| Butoxy-2 éthanol                               | VEMP (8h)  | 20 ppm<br>20 ppm             | 97 mg/m <sup>3</sup>   | ACGIH , BC, ON<br>RSST      |
| Éthylbenzène                                   | VECD   | 125 ppm<br>20 ppm            | 543 mg/m <sup>3</sup>  | RSST<br>ACGIH , BC, ON      |
|  | VEMP (8h)  | 20 ppm<br>100 ppm            | 434 mg/m <sup>3</sup>  | RSST                        |
| <b>Contrôles d'ingénierie appropriés</b>       | Prévoir une ventilation mécanique (locale ou générale) suffisante afin de garder les concentrations de vapeurs, de brouillards, d'aérosols ou de poussières sous leurs limites d'exposition respectives. |                              |                        |                             |

| Mesures de protection individuelle |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Yeux</b>                        | Porter des lunettes anti-éclaboussures. S'il y a risque de contact avec les yeux ou le visage, porter un écran facial.  |
| <b>Mains</b>                       | Porter des gants de nitrile ou de néoprène. Avant utilisation, l'utilisateur devra s'assurer de leur étanchéité. Jeter les gants déchirés, perforés ou montrant des signes d'usure. Les gants doivent seulement être portés sur des mains propres. Laver les gants avec de l'eau avant de les enlever. Se laver ensuite les mains et les sécher.  |
| <b>Peau</b>                        | L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus. Porter des vêtements de travail normaux couvrant les bras et les jambes conformément aux directives de votre employeur. Au besoin, porter un tablier ou une combinaison de protection.  |
| <b>Voies respiratoires</b>         | Une protection respiratoire n'est pas requise en usage normal. Si les conditions dans les lieux de travail exigent le port d'un respirateur, il est nécessaire de suivre un programme de protection respiratoire. De plus, les appareils de protection respiratoire (APR) doivent être choisis, ajustés, entretenus et inspectés conformément à la réglementation et aux normes 29 CFR 1910.134 (OSHA), ANSI Z88.2 ou CSA Z 94.11 (Canada) et approuvés par NIOSH/MSHA. En cas de ventilation insuffisante ou dans un endroit restreint ou fermé et pour un facteur de protection (FPC) maximum de 10 fois la limite d'exposition, portez un demi-masque avec cartouches pour vapeurs organiques et munies de filtres à particules de type P100. Pour un FPC maximum de 100 fois la limite d'exposition, portez un masque complet avec cartouches pour vapeurs organiques et munies de filtres à particules de type P100. |
| <b>Pieds</b>                       | Porter des bottes de caoutchouc lors d'un déversement.  |

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                             |                                   |  |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| <b>État physique</b>        | Liquide                           | <b>Inflammabilité</b>                            | Inflammable           |
| <b>Couleur</b>              | Clair ou coloré                   | <b>Limite d'inflammabilité</b>                   | N.Dis.                |
| <b>Odeur</b>                | De solvant                        | <b>Point d'éclair</b>                            | 0°C (32°F)            |
| <b>Seuil olfactif</b>       | N.Dis.                            | <b>Température d'auto-inflammation</b>           | 170°C (338°F)         |
| <b>pH</b>                   | S.O.                              | <b>Sensibilité aux charges électrostatiques</b>  | Oui                   |
| <b>Point de fusion</b>      | N.Dis.                            | <b>Sensibilité aux chocs et/ou à la friction</b> | Non                   |
| <b>Point de congélation</b> | N.Dis.                            | <b>Densité de vapeur</b>                         | >1 (Air = 1)          |
| <b>Point d'ébullition</b>   | 56 à 214°C (132.8 à 417.2°F)      | <b>Densité relative</b>                          | 0.9221 kg/L (Eau = 1) |
| <b>Solubilité</b>           | Partiellement soluble dans l'eau. | <b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>      | N.Dis.                |
| <b>Taux d'évaporation</b>   | > Acétate de butyle               | <b>Température de décomposition</b>              | N.Dis.                |
| <b>Tension de vapeur</b>    | N.Dis.                            | <b>Viscosité</b>                                 | N.Dis.                |
| <b>% de volatilité</b>      | 76.56%                            | <b>Masse moléculaire</b>                         | S.O.                  |

N.Dis.: Non disponible    S.O.: Sans Objet    N.Det.: Non déterminé    N.Ét.: Non établi

## 10. Stabilité et réactivité

|   |   |
|---|---|
| <b>Réactivité</b>   | Aucune information disponible.  |
| <b>Stabilité chimique</b>   | Stable dans les conditions recommandées d'entreposage.  |
| <b>Risque de réactions dangereuses (incluant les polymérisations)</b> | Une réaction dangereuse ne se produira pas.   |
| <b>Conditions à éviter</b>  | Éviter la chaleur, les flammes et les étincelles. Éviter le contact avec les substances incompatibles.  |
| <b>Matériaux incompatibles</b>  | Bases fortes, acides minéraux forts, les agents oxydants forts (comme le chlore, le fluor, l'acide nitrique, l'acide perchlorique, les peroxydes, les nitrates, les chlorates, les chromates, les permanganates et les perchlorates). |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b>                            | Aucun produit de décomposition dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.   |

## 11. Données toxicologiques

|   |                                    |  |               |      |
|---|------------------------------------|--|---------------|------|
| <b>Mesures numériques de la toxicité</b>        | Toluène                            | Ingestion 5600 mg/kg   | Rat           | DL50 |
|   |                                    | Inhalation 30.2 mg/l/4h  | Rat           | CL50 |
|   |                                    | Peau 12600 mg/kg   | Lapin         | DL50 |
|   | Acétone                            | Ingestion 5800 mg/kg   | Rat           | DL50 |
|   |                                    | Inhalation 71.4 mg/l/4h  | Rat           | CL50 |
|   |                                    | Peau 15800 mg/kg   | Lapin         | DL50 |
|   | Acétate de butyle normal           | Ingestion 10768 mg/kg  | Rat           | DL50 |
|   |                                    | Inhalation >32.5 mg/l/4h   | Rat           | CL50 |
|   |                                    | Peau >17600 mg/kg  | Lapin         | DL50 |
|   | Nitrocellulose                     | Ingestion >5000 mg/kg  | Rat           | DL50 |
|   | Adipate de bis(2-éthylhexyle)      | Ingestion 9100 mg/kg   | Rat           | DL50 |
|   |                                    | Inhalation >5.7 mg/l/4h  | Rat           | CL50 |
|   |                                    | Peau 17297 mg/kg   | Lapin         | DL50 |
|   | Alcool isopropylique               | Ingestion 5045 mg/kg   | Rat           | DL50 |
|   |                                    | 3600 mg/kg   | Souris        | DL50 |
|   |                                    | Inhalation 66.1 mg/l/4h  | Rat           | CL50 |
|   |                                    | Peau 6280 mg/kg  | Rat           | DL50 |
|   | Butoxy-2 éthanol                   | Ingestion 1414 mg/kg   | Cochon d'inde | DL50 |
|   |                                    | 560 mg/kg  | Rat           | DL50 |
|   |                                    | Inhalation 2.21 mg/l/4h  | Rat           | CL50 |
|   | Peau >2000 mg/kg                   | Cochon d'inde  | DL50          |      |
|   | 400 mg/kg                          | Lapin  | DL50          |      |
|   | >2000 mg/kg                        | Rat  | DL50          |      |
| Éthylbenzène                                    | Ingestion 3500 mg/kg               | Rat  | DL50          |      |
|   | Inhalation 17.3 mg/l/4h            | Rat  | CL50          |      |
|   | Peau 15380 mg/kg                   | Lapin  | DL50          |      |
| <b>Voies d'exposition probables</b>             | Peau, yeux, inhalation, ingestion. |  |               |      |
| <b>Effets retardés, immédiats et chroniques</b> | <b>Voie oculaire</b>               | Peut causer une irritation, des rougeurs, un larmoiement et une vision brouillée. Irritation/corrosion des yeux, Lapin (OCDE 405) : les tests effectués avec chaque ingrédient de ce mélange ont donné comme résultat de non irritant à irritant.                |               |      |
|   | <b>Voie cutanée</b>                | Peut causer des rougeurs, un assèchement, des éruptions cutanées et une irritation de la peau. Irritation/corrosion de la peau, Lapin (OCDE 404) : les tests effectués avec chaque ingrédient de ce mélange ont donné comme résultat de non irritant à irritant. |               |      |
|   | <b>Voie respiratoire</b>           | L'inhalation des vapeurs peut causer une dépression du système nerveux central, tels que de la somnolence, des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, des  |               |      |


|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>nausées et de la fatigue. La gravité des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition. La surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants peut causer des dommages au cerveau et au système nerveux central.</p> <p><b>Voie orale</b> L'ingestion d'une grande quantité peut causer une dépression du système nerveux central caractérisé par des maux de tête, des étourdissements, des convulsions et la perte de la conscience. Nocif ou mortel en cas d'aspiration dans les poumons (ingestion/vomissement). Peut pénétrer dans les poumons et entraîner des lésions. Les signes d'atteinte pulmonaire comprennent une augmentation du taux respiratoire, une accélération du rythme cardiaque et une décoloration bleuâtre de la peau. De plus la toux, la suffocation et un étouffement sont souvent notés au moment de l'aspiration.</p> <p><b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b> Les ingrédients contenus dans ce produit ayant une concentration plus grandes ou égales à 0.1% ne sont pas des sensibilisants cutané ou respiratoire.</p> <p><b>Classification CIRC / NTP</b> <b>Nom chimique CIRC NTP</b><br/>Éthylbenzène 2B -<br/>CIRC : 1- Cancérogène; 2A- Probablement cancérogène; 2B- Peut-être cancérogène.<br/>NTP : K- Reconnu comme étant cancérogène; R- Raisonnablement soupçonné comme étant cancérogène.</p> <p><b>Cancérogénicité</b> Contient un ingrédient possiblement cancérogène pour l'humain. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.</p> <p><b>Mutagène</b> Les ingrédients contenus dans ce produit ayant une concentration plus grande ou égale à 0.1% ne sont pas connus pour causer des effets mutagènes.</p> <p><b>Toxicité sur la reproduction</b> Le toluène (CAS no 108-88-3) présente un risque embryotoxique et/ou foetotoxique chez l'humain (US EPA, 2005).</p> <p><b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique</b> Le système nerveux central.</p> <p><b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée</b> Le système nerveux central, le système respiratoire, les organes auditifs, le foie, les reins.</p> |
| <b>Effets d'interaction</b> | Aucune information disponible pour ce produit.   |
| <b>Autres informations</b>  | Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) orale et cutanée du mélange ont été calculées comme étant supérieure à 2000 mg/kg. L'estimation de la toxicité aiguë (ETA) par inhalation du mélange a été calculée comme étant supérieure à 20 mg/L/4h. Ces valeurs ne sont pas classifiées selon le SIMDUT 2015 et par OSHA HCS 2012.   |

## 12. Données écologiques


|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Toxicité écologique</b> | Poisson - Pimephales Promelas [eau mobile]         | CL50 18 mg/L; 96h (Butyl acetate)            |
|                            | Plante aquatique, Desmodemus subspicatus           | CE50 675 mg/L; 72h (Butyl acetate)           |
|                            | Poisson - Oncorhynchus mykiss - Truite arc-en-ciel | CL50 5.8 mg/L; 96 h (CAS no 108-88-3)        |
|                            | Invertébré aquatique - Daphnia magna               | CE50 5.46-9.83 mg/L; 48 h (CAS no 108-88-3)  |
|                            | Algue verte, Pseudokirchneriella subcapitata       | CE50 579 mg/L; 96 h (Nitrocellulose)         |
|                            | Poisson - Méné, Pimephales promelas - eau douce    | CL50 9640 mg/L; 96 h (CAS no 67-63-0)        |
|                            | Invertébré aquatique - Crustacés, Daphnie Magna    | CE50 3644 mg/L; 48 h (CAS no 67-63-0)        |
|                            | Plante- Laitue germination, Lactuca Sativa         | CE50 2100 mg/L; 72 h (CAS no 67-63-0)        |
|                            | Poisson - Lepomis macrochirus [statique]           | CL50 0.48-0.85 mg/L; 96 h (CAS no 103-23-1)  |
|                            | Invertébré aquatique - Daphnia Magna               | CE50 >1.6 mg/L; 48 h (CAS no 103-23-1)       |
|                            | Algue - Desmodemus subspicatus                     | CE50 >500 mg/L; 72 h (CAS no 103-23-1)       |
|                            | Poisson - Oncorhynchus mykiss - Truite arc-en-ciel | CL50 4.2 mg/L; 96 h (CAS no 100-41-4)        |
|                            | Invertébré aquatique - Crangon franciscorum        | CE50 0.49 mg/L; 48 h (CAS no 100-41-4)       |
|                            | Poisson - Oncorhynchus mykiss - Truite arc-en-ciel | CL50 4740 mg/L; 96 h (CAS no 67-64-1)        |
|                            | Invertébré aquatique - Daphnia magna               | CE50 12600-12700 mg/L; 48 h (CAS no 67-64-1) |
|                            | Plante aquatique - Algue, Chlorella pyrenoidosa    | CE50 3400 mg/L; 48 h (CAS no 67-64-1)        |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Poisson - Oncorhynchus mykiss - Truite arc-en-ciel CL50 1474 mg/L; 96 h (CAS no 111-76-2)<br>Invertébré aquatique - Daphnia magna CE50 1550 mg/L; 48 h (CAS no 111-76-2)   |
| <b>Persistance</b>                  | Le produit contient des composants qui peuvent persister dans l'environnement.   |
| <b>Dégradabilité</b>                | Le produit est un mélange dont certains ingrédients sont facilement biodégradables (>60% en 28 jours) alors que d'autres ingrédients ne sont pas facilement biodégradables (<60% en 28 jours).   |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b> | Le produit est un mélange dont certains ingrédients ont un faible potentiel de bioaccumulation (Log K <sub>ow</sub> de <3 et/ou FBC <500) alors que d'autres ingrédients ont un certain potentiel de bioaccumulation (Log K <sub>ow</sub> de >3 et/ou FBC >500). |
| <b>Mobilité dans le sol</b>         | Le produit est un mélange dont certains ingrédients ont une très grande mobilité dans le sol, alors que d'autres ingrédients ont une mobilité modérée à faible dans le sol.  |
| <b>Autres effets nocifs</b>         | Le produit n'appauvrit pas la couche d'ozone.  |

### 13. Données sur l'élimination

|  |   |
|--|---|
| <b>Contenant</b><br> | Important! Éviter la génération de déchets. Utiliser en entier. NE PAS jeter les résidus dans les égouts ou dans les cours d'eau. Les résidus de peinture, y compris les laques, les teintures, les shellacs, les vernis, les solvants et diluants pour peintures, peuvent être retraités partout où il y a un programme de récupération. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Se conformer à la réglementation municipale, provinciale et fédérale. Si nécessaire, consulter le Ministère de l'environnement ou les autorités compétentes. |
|--|---|

### 14. Informations relatives au transport

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro ONU</b>  | UN 1263   |
| <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>  | PEINTURES   |
| <b>Dangers environnementaux</b>  | Ce produit ne contient pas de polluant marin.   |
| <b>Précautions spéciales pour l'utilisateur</b>  | Permis requis pour le transport avec des plaques de danger adéquates affichées sur le véhicule. |
| <b>TMD - Transport des marchandises dangereuses (Canada)</b>   |   |
| <b>Classe(s) relative(s) au transport</b>  | <br>Classe 3 |
| <b>Groupe d'emballage</b>  | II  |
| <b>IMO/IMDG - Transport Maritime International</b>   |   |
| <b>Classification</b>  | UN 1263. PEINTURES. Classe 3, GE II. Programmes d'urgence (FS-No) F-E, S-E                      |
| <b>IATA - Association Aérienne internationale de Transport</b>   |   |
| <b>Classification</b>  | UN 1263. PEINTURES. Classe 3, GE II.  |
| La présente classification relative au transport est fournie à titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. De plus, si une exemption domestique existe, il est de la responsabilité de l'expéditeur de définir l'application de celle-ci. |   |



## 15. Informations sur la réglementation

### CANADA

| Nom chimique                  | CAS       | LCPE | LIS | LES | INRP |
|-------------------------------|-----------|------|-----|-----|------|
| Toluène                       | 108-88-3  | X    | X   |     | X    |
| Acétone                       | 67-64-1   |      | X   |     |      |
| Acétate de butyle normal      | 123-86-4  | X    | X   |     | X    |
| Nitrocellulose                | 9004-70-0 |      | X   |     |      |
| Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1  |      | X   |     | X    |
| Alcool isopropylique          | 67-63-0   | X    | X   |     | X    |
| Butoxy-2 éthanol              | 111-76-2  | X    | X   |     | X    |
| Éthylbenzène                  | 100-41-4  | X    | X   |     | X    |

- LCPE : Substances toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

- LIS : Inventaire de la liste intérieure des substances

- LES : Inventaire de la liste extérieure des substances

- INRP : Inventaire national des rejets de polluants du Canada

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

| Nom chimique                     | CAS       | TSCA | CER<br>CLA | EPCRA<br>313 | EPCRA<br>302/304 | CAA<br>112(b)<br>HON | CAA<br>112(b)<br>HAP | CAA<br>112(r) | CWA 311 | CWA<br>Prio. |
|----------------------------------|-----------|------|------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|--------------|
| Toluène                          | 108-88-3  | X    | X          | X            |                  | X                    | X                    |               | X       | X            |
| Acétone                          | 67-64-1   | X    | X          |              |                  | X                    |                      |               |         |              |
| Acétate de butyle normal         | 123-86-4  | X    | X          |              |                  |                      |                      |               | X       |              |
| Nitrocellulose                   | 9004-70-0 | X    |            |              |                  |                      |                      |               |         |              |
| Adipate de<br>bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1  | X    |            |              |                  |                      |                      |               |         |              |
| Alcool isopropylique             | 67-63-0   | X    |            | X            |                  |                      |                      |               |         |              |
| Butoxy-2 éthanol                 | 111-76-2  | X    |            |              |                  |                      |                      |               |         |              |
| Éthylbenzène                     | 100-41-4  | X    | X          | X            |                  | X                    | X                    |               | X       | X            |

- TSCA : Toxic Substance Control Act

- CERCLA : Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act list of hazardous substances

- EPCRA 313 : Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, Section 313 Toxic Chemicals

- EPCRA 302/304 : Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, Section 302/304 Extremely Hazardous Substances

- CAA 112(b) HON : Clean Air Act - Hazardous Organic National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant

- CAA 112(b) HAP : Clean Air Act - Hazardous Air Pollutants lists pollutants

- CAA 112(r) : Clean Air Act - Regulated Chemicals for Accidental Release Prevention

- CWA 311 : Clean Water Act - List of Hazardous Substances

- CWA Priority : Clean Water Act - Priority Pollutant list

### Proposition 65 de l'État de la Californie

| Nom chimique | CAS      | Cancer | Toxicité sur la reproduction et le développement |
|--------------|----------|--------|--|
| Toluène      | 108-88-3 |        | X  |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | X      |  |

### Autres réglementations

SIMDUT 1988




B2



D2A D2B

Classe B2 : Liquides inflammables  
Classe D2A : Matières très toxiques ayant d'autres effets  
Classe D2B : Matières toxiques ayant d'autres effets



## 16. Autres informations

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Date<br/>(AAAA-MM-JJ)</b> | GEMINI INDUSTRIES, INC. 2018-02-23  |
| <b>Version</b>               | 01  |
| <b>Autres informations</b>   | <p>RÉFÉRENCES :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Haz-Map, Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases, <a href="http://hazmap.nlm.nih.gov/index.php">http://hazmap.nlm.nih.gov/index.php</a></li><li>- TOXNET Databases, Toxicology Data Network, NIH U.S. National Library of Medicine, <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/">http://toxnet.nlm.nih.gov/</a></li><li>- Service du répertoire toxicologique de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), <a href="http://www.reptox.csst.qc.ca">http://www.reptox.csst.qc.ca</a></li><li>- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, Centers for Disease Control and Prevention, NIOSH Publications, 2007, <a href="http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html">http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html</a></li><li>- The National Center for Biotechnology Information, National Institutes of Health (NIH), U.S. National Library of Medicine, <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov">www.ncbi.nlm.nih.gov</a></li></ul> <p>ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br/>AIHA: American Industrial Hygiene Association<br/>HMIS: Hazardous Materials Identification System<br/>NFPA: National Fire Protection Association<br/>OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)<br/>NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health<br/>NTP: National Toxicology Program<br/>RSST: Règlement sur la santé et la sécurité du travail (Québec)<br/>CIRC: Centre international de recherche sur le cancer<br/>DIVS: Danger immédiat pour la vie ou la santé<br/>SGH: Système général harmonisé<br/>SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail<br/>VECD: Valeur d'exposition de courte durée (15 min)<br/>VEMP: Valeur d'exposition moyenne pondérée</p> <p>Au meilleur de nos connaissances, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, ni Système Préventis ni aucune de ses sociétés ne peuvent être tenus responsables, en tout ou en partie, de l'exactitude ou du caractère exhaustif des renseignements contenus dans ce document. L'utilisateur est en définitive seul responsable de déterminer si le produit convient à l'usage qu'il veut en faire. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.</p> |