



# LENMAR®



## ULTRALAQ® READY-TO-USE PRECATALYZED LACQUERS

For professional woodworkers who demand top quality performance and durability in a quick-dry finish.

### ULTRALAQ® PRECATALYZED CLEAR SYSTEMS

#### UltraMax® Plus Water White Precatalyzed Lacquer (1D.35X series)

High solids, self-sealing system with excellent chemical and moisture resistance.

- Flexibility to post catalyze for accelerated cure and additional hardness
- Ready-to-spray formula

**Available in:**

1D.359 Gloss, 1D.356 Semi-Gloss, 1D.354 Satin, 1D.352 Dull Rubbed, 1D.351 Flat

#### UltraLaq® Water White Precatalyzed Topcoat (1D.33X series)

Durable, self-sealing system that is easy to apply and offers a tough, chemically-resistant film.

- Ready-to-spray formula
- No mixing required

**Available in:**

1D.339 Gloss, 1D.336 Semi-Gloss, 1D.334 Satin, 1D.332 Dull Rubbed, 1D.331 Flat

### ULTRALAQ® PRECATALYZED WHITE SYSTEM

#### UltraLaq® White Precatalyzed Topcoat (1M.80X series)

Premium quality, white pigmented finish features excellent flow, leveling, and slip-resistance. High solids formula achieves optimal hiding and dries quickly.

- Resists cold checking
- Easy sanding formula

**Available in:**

1M.808 Gloss, 1M.806 Semi-Gloss, 1M.804 Satin, 1M.802 Dull Rubbed

#### UltraLaq® Precatalyzed White Undercoater (1C.800)

High solids white undercoater that offers excellent adhesion and sandability.

- Designed for use as a basecoat for precatalyzed white topcoats
- Resists moisture and chemicals
- Tint strength controlled to achieve off-white finishes

### ULTRALAQ® SEALERS

#### UltraLaq® Water White Vinyl Sanding Sealer (1C.360)

- High performance, fast-dry vinyl modified sealer
- High solids formula provides barrier against moisture
- Optimal flow with excellent penetration and adhesion

#### UltraLaq® Precatalyzed Water White Vinyl Sanding Sealer (1C.370)

- High performance, precatalyzed vinyl modified sealer
- Protects against moisture and surface contaminants
- Excellent penetration and adhesion to properly prepared interior wood surfaces

#### UltraLaq® Precatalyzed Quick Dry Water White Vinyl Sanding Sealer (1C.380)

- Very fast drying; often <15 minutes
- Ready-to-spray formula delivers high build and depth of finish
- Provides a barrier against moisture

### ULTRALAQ® PRODUCT SPECIFICATIONS CHART

CODE	PRODUCT DESCRIPTION	GLOSS @ 60°	SOLIDS (BY WT)	VOC (G/L)	RECOAT (MINS.)	DRY COLOR
1D.35x	UltraMax® Plus WW Precatalyzed Lacquer	90+, 60, 40, 20, 10	32%	<620	25-35	Clear
1D.33x	UltraLaq® WW Precatalyzed Topcoat	90+, 60, 40, 20, 10	27%	<670	25-35	Clear
1M.80x	UltraLaq® White Precatalyzed Topcoat	80+, 60, 40, 20	43%	<620	25-30	White
1C.800	UltraLaq® Precatalyzed White Undercoater	N/A	45%	<550	25-30	White
1C.360	UltraLaq® WW Vinyl Sanding Sealer	N/A	21%	<680	20-30	Clear
1C.370	UltraLaq® Precatalyzed WW Vinyl Sanding Sealer	N/A	22%	<670	20-30	Clear
1C.380	UltraLaq® Precatalyzed Quick Dry WW Vinyl Sanding Sealer	N/A	25%	<650	15-20	Clear



Lenmar® is Manufactured and Distributed by Gemini Industries  
See all the Lenmar® Wood Finishing and Prep Products at: [www.lenmar-coatings.com](http://www.lenmar-coatings.com)

Lenmar Customer Service Line: 877-299-3600 or via fax: 405-262-9310



# LENMAR®



# LENMAR®



## ULTRALAQ® LACAS PRECATALIZADAS LISTAS PARA USAR

Para carpinteros profesionales que exigen el rendimiento de mejor calidad y mayor durabilidad en un acabado de secado rápido.

### ULTRALAQ® SISTEMAS CLAROS PRECATALIZADOS

#### UltraMax® Plus Laca precatalizada blanco agua (serie 1D.35X)

Sistema autosellante con alto contenido de sólidos, con excelente resistencia a químicos y humedad.

- Flexibilidad para post catalizar para un curado acelerado y dureza adicional
- Fórmula lista para pulverizar

#### Disponible en:

1D.359 brillante, 1D.356 semi-brillante, 1D.354 satinado, 1D.352 deslustrado estregado, 1D.351 liso sin brillo

#### UltraLaq® Capa superior precatalizada blanco agua (serie 1D.33X)

Sistema autosellante, duradero, fácil de aplicar y que ofrece una película dura, de resistencia química.

- Fórmula lista para pulverizar
- No se necesita mezclado

#### Disponible en:

1D.339 brillante, 1D.336 semi brillante, 1D.334 satinado, 1D.332 deslustrado estregado, 1D.331 liso sin brillo

### ULTRALAQ® SISTEMA BLANCO PRECATALIZADO

#### UltraLaq® Capa superior blanca precatalizada (serie 1M.80X)

Acabado de primera calidad, de pigmentación blanca, ofrece excelente flujo, nivelado y resistencia al deslizamiento. Fórmula con alto contenido de sólidos logra el encubrimiento óptimo y se seca rápidamente.

- Resiste el resquebrajado por frío
- Fórmula para lijado fácil

#### Disponible en:

1M.808 brillante, 1M.806 semi-brillante, 1M.804 satinado, 1M.802 deslustrado estregado

#### UltraLaq® Fondo primario blanco precatalizado (1C.800)

Fondo primario blanco con alto contenido de sólidos que ofrece excelente adhesión y capacidad de lijado.

- Designado para ser usado como capa base para capas superiores blancas precatalizadas
- Resiste la humedad y los químicos
- Carga del tinte controlada para lograr acabados blancos impuros

### ULTRALAQ® SELLADORES

#### UltraLaq® Sellador lijable de vinilo blanco agua (1C.360)

- Sellador de vinilo modificado de secado rápido, de alto rendimiento
- Fórmula con alto contenido de sólidos que proporciona una barrera contra la humedad
- Flujo óptimo con excelente penetración y adhesión

#### UltraLaq® Sellador lijable de vinilo blanco agua precatalizado (1C.370)

- Sellador modificado de vinilo precatalizado, de alto rendimiento
- Protege contra la humedad y los contaminantes de la superficie
- Excelente penetración y adhesión a superficies interiores de madera, preparadas adecuadamente

#### UltraLaq® Sellador lijable de vinilo, blanco agua, de secado rápido, precatalizado (1C.380)

- Secado muy rápido; por lo general <15 minutos
- Fórmula lista para pulverizar, proporciona alto espesor y profundidad de acabado
- Proporciona una barrera contra la humedad

### ULTRALAQ® TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BRILLO A 60°	SÓLIDOS (POR PESO)	COV (G/L)	REPINTADO (MINS.)	COLOR SECO
1D.35x	UltraMax® Plus Laca precatalizada blanco agua	90+, 60, 40, 20, 10	32%	<620	25-35	Claro
1D.33x	UltraLaq® Capa superior precatalizada blanco agua	90+, 60, 40, 20, 10	27%	<670	25-35	Claro
1M.80x	UltraLaq® Capa superior precatalizada blanca	80+, 60, 40, 20	43%	<620	25-30	Blanco
1C.800	UltraLaq® Fondo primario blanco precatalizado	N/A	45%	<550	25-30	Blanco
1C.360	UltraLaq® Sellador lijable de vinilo blanco agua	N/A	21%	<680	20-30	Claro
1C.370	UltraLaq® Sellador lijable de vinilo blanco agua precatalizado	N/A	22%	<670	20-30	Claro
1C.380	UltraLaq® Sellador lijable de vinilo blanco agua, de secado rápido, precatalizado	N/A	25%	<650	15-20	Claro



Lenmar® es fabricado y distribuido por Gemini Industries  
Vea todos los productos de acabado y preparación de madera Lenmar® en: [www.lenmar-coatings.com](http://www.lenmar-coatings.com)

Línea de atención al cliente de Lenmar: 877-299-3600 or via fax: 405-262-9310



LENMAR®