



LENMAR®

RAPID SEAL DUAL PURPOSE SEALER

For Professional Use Only



Rapid Seal is a 100% oil-modified hardwood floor sealer that dries to buff in 2-3 hours. This product is designed to work great under Lenmar® waterborne floor finishes and Lenmar® polyurethane floor finishes. This sealer allows the finisher to achieve the look of an oil-based finish with the speed of a waterborne. Rapid Seal achieves excellent adhesion to properly prepared substrates, applies with a variety of applicators, flows well, self-levels, and sands easily.

Code	Product Description	Sheens Available	Solids (by Wt)	VOC (g/L)	Viscosity (#2 Zahn)	Dry Times	Clean-up	Dry Color	Spread Rate
1Y.519	Rapid Seal Dual Purpose Sealer	n/a	35-37%	<550	14-20"	To Touch: 60 min. To Sand: 2-3 Hours	Mineral Spirits	Slight Amber	600-700 sq.ft./gal

BENEFITS

- Use under polyurethane or waterborne floor finishes
- Eliminates grain raise
- High solids
- Non-flammable

RECOMMENDED USES

- Residential Floors
- Commercial Floors
- Gymnasiums/Sport Floors

See all Lenmar® wood finishing and prep products at lenmar-coatings.com



LENMAR®

Lenmar® is Manufactured and Distributed by Gemini Industries
See all the Lenmar® Wood Finishing and Prep Products at: www.lenmar-coatings.com

Lenmar Customer Service Line: 877-299-3600 or via fax: 405-262-9310



LENMAR®

RAPID SEAL SELLADOR DE DOBLE USO

Para uso profesional solamente



Rapid Seal es un sellador para pisos de madera dura con 100% de aceite modificado, que seca brillante en 2-3 horas. Este producto está diseñado para desempeñarse excelentemente bajo acabados al agua para pisos Lenmar® y acabados de poliuretano para pisos Lenmar®. Este sellador permite que el acabado logre la apariencia de un acabado al aceite, con la rapidez de uno al agua. Rapid Seal logra una excelente adhesión a sustratos preparados adecuadamente, se aplica con una variedad de aplicadores, fluye bien, se autonivela y se lija fácilmente.

Código	Descripción del producto	Brillos disponibles	Sólidos (por peso)	COV (g/L)	Viscosidad (#2 Zahn)	Tiempos de secado	Limpieza	Color seco	Tasa de esparcimiento
1Y.519	Rapid Seal Sellador de doble uso	n/a	35-37%	<550	14-20"	Al tacto: 60 min. Para lijar: 2-3 horas	Alcoholes minerales	Ámbar suave	600-700 pies cuadrados/gal

BENEFICIOS

- Usar bajo acabados de poliuretano o al agua
- Elimina el levantamiento del grano
- Alto volumen de sólidos
- No inflamable

USOS RECOMENDADOS

- Pisos residenciales
- Pisos comerciales
- Gimnasios/pisos deportivos

Vea todos los acabados para pisos y productos de preparación Lenmar® en lenmar-coatings.com



LENMAR®

Lenmar® es fabricado y distribuido por Gemini Industries
Vea todos los productos de acabado y preparación de madera Lenmar® en: www.lenmar-coatings.com

Línea de atención al cliente de Lenmar: **877-299-3600** or via fax: **405-262-9310**